

AVENO ECO M 10W-40



AVENO ECO M 10W-40 – напівсинтетичне моторне масло з низьким коефіцієнтом тертя для автомобільних бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом, прямим уприскуванням і без. Характеризується відмінними властивостями при холодному запуску, мінімізуючи витрату палива, тертя сполучених деталей і їх знос. Збільшені інтервали заміни масла відповідно до інструкцій виробника.

Інструкція для застосування

AVENO ECO M 10W-40 ідеально підходить для енергозберігаючого цілорічного використання в сучасних бензинових і дизельних двигунах. Завдяки підвищеному значенню TBN також можливе застосування з пониженою якістю палива. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації виробників автомобіля та двигуна.

Класифікація якості

Специфікація

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Рекомендація

- MB 229,1

Технічні характеристики

Властивості	Значення	Одиниця	Метод тестування
Кінематична в'язкість при 40°C	96,7	мм ² /с	DIN ISO 51562-2:1988-12
Кінематична в'язкість при 100°C	14,5	мм ² /с	DIN ISO 51562-2:1988-12
Індекс в'язкості	155		ISO 2909:2004-08
Зовнішній вигляд	ЖОВТО-КОРИЧНЕВИЙ		ВІЗУАЛЬНО

Щільність при 15°C	863	кг/м ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Температура застигання	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Загальне базове число (TBN)	10,5	мгКОН/г	ASTM D 2896:2015