



AVENO FS WIV-Combi 5W-30

AVENO FS WIV-Combi 5W-30 – синтетична, надзвичайно ефективна моторна олива для сучасних бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом та безпосереднім уприскуванням і без нього. AVENO FS WIV-Combi 5W-30 характеризується мінімізацією витрати палива, відмінною подачею масла при холодному запуску і забезпечує високий рівень захисту від зносу і корозії. Гарантує збільшені інтервали заміни відповідно до інструкцій виробника.

Інструкція для застосування

AVENO FS WIV-Combi 5W-30 – енергозберігаюча моторна олива для цілорічного використання, ідеально підходить для всіх сучасних бензинових і дизельних двигунів. AVENO FS WIV-Combi 5W-30 продовжує термін служби сажового фільтра. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації автомобіля та двигуна.

Класифікація якості

Специфікація

- API SN
- ACEA C3

Рекомендація

- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S3
- MB 229.31, MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504 00/507 00

Властивості

- Відмінні властивості холодного запуску.
- Висока стійкість до зсуву.
- Нейтральність по відношенню до герметиків.
- Підходить для каталізаторів.

- Дуже стабільний і відмінно зберігає в'язкість, навіть на високих швидкостях.
- Економія палива в будь-якому режимі роботи.
- Низьке випаровування і, отже, низьке споживання масла.
- Подовжені інтервали заміни зберігають природні ресурси.

Технічні характеристики

Власність	Значення	Одиниця	Метод тестування
Кінематична в'язкість при 40°C	73,2	мм ² /с	DIN 51659-02:2017-02
Кінематична в'язкість при 100°C	12,2	мм ² /с	DIN 51659-02:2017-02
Індекс в'язкості	164		ISO 2909:2004-08
Зовнішній вигляд	ЖОВТО-КОРИЧНЕВИЙ		ВІЗУАЛЬНО
CCS в'язкість при -30°C	5700	МПа*с	ASTM D 5293:2020
Щільність при 15°C	849	кг/м ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Температура застигання	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Загальне базове число (TBN)	6,6	мгКОН/г	ASTM D 2896:2015